Grzejniki elektryczne, konwektorowe wyposażone są w element grzewczy:

Radiator, osłony boczne oraz osłony dolne i górne - typu grill, a także programator zarządzający pracą grzejnika

Dane techniczne	
Materiał	- Wysokiej jakości blacha aluminiowa
	- Grzałka - konstrukcja mocowania grzałek, oparta na własnym patencie, drut oporowy wysokiej jakości
	- Bezpiecznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem
	- Zabezpieczenie naprądowe
	- Podłączenie do sieci 230 50 Hz
	- Przewód zasilający zakończony wtyczką z uziemieniem
	- Radiator wykonany z wysokiej jakości blachy aluminiowej, konstrukcja oparta na własnym patencie
	- Opatentowana konstrukcja zapewniająca bardzo wysoką wydajność
	- Temperatura radiatora 150-165°C
	- Temperatura powietrza przekazywanego do otoczenia 95-100°C
	- Prędkość powietrza na wylocie radiatora 0,8-1,2 m/s
	- Programator mikroprocesorowy oparty na autorskim pomyśle, zawierajacy szereg udogodnień i kontrolujący całą pracę grzejnika
	- Kolory grzejników: biały Ral 9010grafit RAL 7021
	- Stopień ochrony IP 20
Cechy	- Bardzo wysoka wydajność
	- Radiator - wysoka temperatura i prędkość przekazywanego do otoczenia powietrza powoduje bardzo szybką wymianę powietrza w pomieszczeniach: jeden grzejnik 2000W wymienia powietrze w pomieszczeniu 40m^{2} w około 20 minut
	- Grzejnik Nogen jest około trzy krotnie bardziej energooszczędny od grzejników tradycyjnych o tej samej mocy
	- Programator - precyzyjne sterowanie pracą grzejnika: tryb pracy manual i auto
	- Zakres pracy programatora od 0°C do 30°C
	- Możliwość pełnej personalizacji nastawienia temperatur, do 10 różnych temperatur na każdy dzień tygodnia
	- Wbudowany licznik zużycia prądu, na bieżąco wyświetlane zużycie kWh
	- Wbudowany kalkulator zużycia energii - po zaprogramowaniu cen energii, kwota do zapłaty wyświetlana jest na bieżąco
	- Wyświetlana aktualna data i godzina
	- Ustawienia zabezpieczeń kodem PIN
	- 5 wersji językowych (polska, angielska, niemiecka, norweska, portugalska)
	- Czujnik temperatur - każdy grzejnik wyposażony jest w dwa typy czujników temperatury: czujnik przewodowy zakończony wtykiem chinch, 7m długości oraz czujnik bezprzewodowy oparty na komunikacji FM o zasięgu w otwartej przestrzeni do 100m. Czujnik bezprzewodowy wyposażony jest w 3 baterie R6
Akcesoria	- Uchwyt do mocowania urządzenia na ścianie + kołki montażowe
	- Czujnik przewodowy
	- Czujnik bezprzewodowy FM + komplet baterii R6
	- Stopki z kółkami (opcjonalnie)
	- Panele dekoracyjne (opcjonalnie)
Certyfikaty	B26 PATENT NR: 211421 firma przyjazna naturze CE

NOGEN
grzejniki przyszłości

Karta Katalogowa

grzejników Nogen

Artykuł	Model	Moc	Zabezpieczenia	Wymiary (mm)	Masa (kg)
Grzejnik	**N4820**	2000W	10,0A	485x840x150	7,8
	N4815	1500W	8,0A	485x840x150	7,8
	N4812	1200W	8,0A	485x840x150	7,8
	N4410	1000W	6,3A	485x480x150	5,2
	N2810	1000W	6,3A	285x840x150	6,0
	N2806	600W	4,0A	285x840x150	6,0
	N2406	600W	4,0A	285x480x150	4,0
	N2404	400W	3,15A	285x480x150	4,0

Dostępne w dwóch kolorach: biały i grafit

Nagrody	ZŁOTY MEDAL 2015 WYBÓR KONSUMENTÓW; EKO KOŁOBRZEG 2015 Targi Ekologiczne, 16-18 września
Adres	Nogen Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 8, 76-251 Kobylnica, tel. 506 633 461, email: nogen@nogen.pl